

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМАТИКИ ДЛЯ ВОРІТ

Шановний покупець!

Дякуємо Вам за вибір нашої продукції та довіру до нашої компанії. Сподіваємось, що встановлені ворота та автоматика будуть надійно служити Вам довгі роки.

Для правильної та безпечної роботи рекомендуємо ознайомитися з правилами експлуатації та дотримуватись рекомендацій, викладених у цьому документі.

У зв'язку з постійним удосконаленням конструкцій і комплектуючих, виробник залишає за собою право вносити зміни до конструкції виробу та змісту цього документа без попереднього повідомлення.

1. Загальна інформація

Автоматика для воріт призначена для зручного відкривання та закривання воріт без зайвих фізичних зусиль. Керування здійснюється дистанційно за допомогою пульта або інших встановлених елементів керування.

Тип автоматики та комплектація можуть відрізнятися залежно від моделі воріт і встановленого обладнання.

2. Комплектація

Залежно від моделі та конфігурації, комплект автоматики може включати:

- електропривід;
- зубчасту рейку;
- пульт дистанційного керування;
- фотоелементи безпеки;
- сигнальну лампу;
- блок керування;
- монтажні та кріпильні елементи.

Точна комплектація визначається під час замовлення.

3. Принцип роботи автоматики

Після натискання кнопки на пульті сигнал передається на блок керування, який запускає електропривід. Привід приводить у рух механізм відкривання воріт через зубчасту рейку або іншу систему залежно від типу конструкції.

Автоматика значно полегшує користування воротами, однак потребує правильної експлуатації.

4. Робота воріт у ручному режимі

У разі відсутності електроенергії або необхідності ручного відкривання:

Відкривання воріт:

1. Розблокуйте привід спеціальним ключем.
2. Акуратно відкрийте ворота вручну без різких ривків.
3. Переконайтесь, що на шляху руху немає перешкод.

Закривання воріт:

1. Обережно закрийте ворота до повного закривання.
2. Заблокуйте привід назад ключем.

Не рекомендується прикладати надмірне зусилля або рухати ворота ривками.

5. Правила безпеки

Для правильної та безпечної роботи автоматики рекомендується дотримуватись наступних правил.

Забороняється:

- зупиняти або стримувати рух воріт силою;
- знаходитися в зоні руху стулки під час відкривання або закривання;
- передавати пульт дистанційного керування дітям;
- користуватись воротами при видимих пошкодженнях конструкції, роликів, уловлювачів, зубчастої рейки чи інших елементів;
- самостійно ремонтувати привід або втручатися в електричну частину;
- змінювати конструкцію воріт або автоматики без погодження;
- запускати автоматику, якщо рух воріт заблокований льодом, брудом або сторонніми предметами.

В'їзд або виїзд транспорту дозволяється лише після повного відкривання воріт та повної зупинки стулки у крайньому положенні.

Перед проїздом переконайтесь, що транспортний засіб не контактує з елементами конструкції воріт, фурнітурою або автоматикою.

Самостійне внесення змін у конструкцію воріт, встановлення додаткових елементів, зміна кріплень або принципу роботи механізмів **не допускається**. Це може призвести до некоректної роботи, прискореного зношення або поломки обладнання.

У разі появи сторонніх шумів, ривків, перекосів, запаху гару або будь-яких інших ознак несправності **необхідно припинити використання воріт** та звернутися до спеціаліста або сервісної служби.

6. Догляд за воротами та автоматикою

Для довгої та стабільної роботи воріт рекомендується:

- підтримувати направляючу, зубчасту рейку та зону руху воріт у чистоті;
- регулярно очищати механізми від пилу, бруду, листя, снігу та льоду;
- у зимовий період перед запуском перевіряти, чи не примерзли ворота;
- контролювати плавність руху стулки.

Важливо

Не допускається змащування зубчастої рейки, шестерні приводу, роликів та інших відкритих рухомих елементів мастилами (літол, солідол, масло тощо), якщо інше не передбачено виробником обладнання.

Мастило на відкритих механізмах накопичує пил, пісок та бруд, що призводить до абразивного зношення деталей і може викликати некоректну роботу автоматики.

Також не допускається примусово штовхати ворота під час роботи приводу або створювати додаткове навантаження на механізм.

7. Сервісне обслуговування

Ворота та автоматика потребують періодичного технічного огляду для стабільної та безпечної роботи.

Рекомендується проводити сервісне обслуговування **не рідше одного разу на рік**. Перший профілактичний огляд бажано виконати **через 3 місяці після встановлення**.

При інтенсивному використанні воріт або складних погодних умовах технічне обслуговування може знадобитися частіше.

Усі сервісні та ремонтні роботи рекомендується виконувати кваліфікованим спеціалістам.